




Serie / series / série: **BCN120**



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpham=17,5x18,2°	G=0.0
1.00	0.33	4205	2007		
2.00	0.66	1066	652		
3.00	1.00	474	290		
4.00	1.33	287	183		
5.00	1.66	171	104		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Betam=17,5x18,2°	G=0.0
1.00	0.34	4205	2007		
2.00	0.68	1066	652		
3.00	1.02	474	290		
4.00	1.36	287	183		
5.00	1.70	171	104		



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpham=17,5x18,2°	G=0.0
1.00	0.35	10133	6436		
2.00	0.70	2533	1609		
3.00	1.05	1126	715		
4.00	1.40	633	402		
5.00	1.75	405	257		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Betam=19,8x17,6°	G=0.0
1.00	0.35	10133	6436		
2.00	0.70	2533	1609		
3.00	1.05	1126	715		
4.00	1.40	633	402		
5.00	1.75	405	257		

Tel: +34 937 154 712
Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es
www.facebook.com/nexialighting
www.twitter.com/nexialighting

Ref. **06534-XXXX**

especial alimentación / special for food / spécial alimentation

- 0 - 1 - 2 - P

* Colores:	blanco	negro	gris	aluminio pulido
* Colours:	white	black	grey	polished alum.
* Couleurs:	blanc	noir	gris	alum. poli

* Temp. color/colour/couleur:

- Panadería / Bakery / Boulangerie	- B
- Carne / Meat / Viande	- M
- Pescado / Fish / Poisson	- P
- Fruta / Fruit / Fruit	- V

* Ángulo / Angle / Angle:	- 1	- 3
	15°	36°

* Lámpara / lamp / lampe:	- 3
	2000LM
	23,5W

* Dali:	- R
---------	------------

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Proyector de aluminio con tecnología LED, con adaptador carril trifásico o con base para techo o pared. Driver incluido. Bajo pedido disponible con otros adaptadores carril DALI.

Aluminium projector with LED technology, with a three-phase adaptor or with a base for wall or ceiling. Driver included. On request available with other DALI track adaptors.

Projecteur à LED en aluminium, avec un adaptateur pour rail triphasé ou avec une base pour plafond ou surface. Driver inclus. Disponible en autres adaptateurs de rail DALI.

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

Instalación de pieza soporte en techo o pared con 2 tornillos suministrados y fijación del proyector sin uso de herramientas. Totalmente preparado para instalar en carriles universales de 3 encendidos.

Installation of the support piece to the ceiling or wall with 2 screws. The projector is fixed without any tool required. Ready to be installed in universal tracks (3 switches).

L'installation de la pièce de support au mur/plafond avec 2 vis. Le projecteur viens fixé sans nécessité d'outil. Prêt pour installation dans rail universel (3 allumes).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFICATE | CERTIFICAT DE QUALITÉ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN / UPDATED ON:
DATE D'ACTUALISATION:

01-08-2013