




Serie / series / série: **BCN120**



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux
1,00	0,33	4205	2007
2,00	0,66	1066	652
3,00	1,00	474	290
4,00	1,33	287	163
5,00	1,66	171	104

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux
1,00	0,34	4205	2007
2,00	0,68	1066	652
3,00	1,02	474	290
4,00	1,36	287	163
5,00	1,70	171	104



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux
1,00	0,35	10133	6436
2,00	0,70	2533	1609
3,00	1,05	1126	715
4,00	1,40	633	402
5,00	1,75	405	257

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux
1,00	0,35	10133	6436
2,00	0,70	2533	1609
3,00	1,05	1126	715
4,00	1,40	633	402
5,00	1,75	405	257

Ref. **06535-XXXX**

	- 0	- 1	- 2	- P	
* Colores:	blanco	negro	gris	aluminio pulido	
* Colours:	white	black	grey	polished alum.	
* Couleurs:	blanc	noir	gris	alum. poli	
* Temp. color/colour/ couleur:	- C 830	- N 840	- E 930	- F 940	- H 927
* Ángulo / Angle / Angle:		- 1 15°	- 3 36°		
* Lámpara / lamp / lampe:	- 2 1500LM 14W	- 3 2000LM 18,5W	- 4 3000LM 28W	- 5 4000LM 31,5W	
* Dali:		- R			

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Proyector de aluminio con tecnología LED, con adaptador carril trifásico o con base para techo o pared. Driver incluido. Bajo pedido disponible con otros adaptadores carril DALI.

Aluminium projector with LED technology, with a three-phase adaptor or with a base for wall or ceiling. Driver included. On request available with other DALI track adaptors.

Projecteur à LED en aluminium, avec un adaptateur pour rail triphasé ou avec une base pour plafond ou surface. Driver inclus. Disponible en autres adaptateurs de rail DALI.

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

Instalación de pieza soporte en techo o pared con 2 tornillos suministrados y fijación del proyector sin uso de herramientas. Totalmente preparado para instalar en carriles universales de 3 encendidos.

Installation of the support piece to the ceiling or wall with 2 screws. The projector is fixed without any tool required. Ready to be installed in universal tracks (3 switches).

L'installation de la pièce de support au mur/plafond avec 2 vis. Le projecteur viens fixé sans nécessité d'outil. Prêt pour installation dans rail universel (3 allumes).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFICATE | CERTIFICAT DE QUALITÉ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN / UPDATED ON:
DATE D'ACTUALISATION: **16-10-2014**

Tel: +34 937 154 712
Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es
www.facebook.com/nexialighting
www.twitter.com/nexialighting